

Link do produktu: <http://www.kasyfiskalnestrzegom.pl/posnet-thermal-xl-z-wyswietlaczem-wolnostojacym-p-18.html>



Posnet Thermal XL - z wyświetlaczem wolnostojącym

Cena **3 565,77 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **POSNET**

Opis produktu

Diamant wśród drukarek

Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach нефiskalnych!

Urządzenie łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie dwudziestu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem klientów.

Posnet Thermal XL występuje w trzech wersjach konstrukcyjnych z wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorągiewce), wolnostojącym LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED.

Najważniejsze cechy

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach нефiskalnych
- Trzy wersje wyświetlacza
- Wyjątkowy mechanizm drukujący
- Szeroka gama wydruków нефiskalnych
- Wyjątkowo małe rozmiary i waga
- Kompatybilność z większością szuflad

Polecane dla:

- Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
- Sklepy drogerijno-kosmetyczne
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Szpitale i przychodnie lekarskie
- Duże kancelarie adwokackie
- Stacje paliw
- Hurtownie
- Hotele
- Lokale gastronomiczne, fastfood itp.
- Salony motoryzacyjne
- Kina, teatry, muzea
- Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu: tak

Informatyczny Nośnik Danych: Karta SD/SDHC

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 250000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego: jeden, termiczny typu "drop in"

Liczba znaków w wierszu: do 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru: 57 mm

Długość rolki papieru: 100 m

Szybkość wydruku: do 47 linii/s

Obcinacz papieru: tak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta:

- standardowy - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
- kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- 1 x USB
- 1 x RS232

Protokół komunikacyjny: POSNET oraz THERMAL

Sterowanie szufladą: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny: 230V / 24V

Wbudowany akumulator: zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa: brak

Port USB: USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary:

- 137 x 171 x 125 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
- 149 x 171 x 125 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym
- 242 x 232 x 158 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym

Waga: ~ 2,6 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy: 5 - 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
- Szuflada kasowa Flip-top
- Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- Możliwość druku grafiki na paragonach fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Możliwość druku kodów 2D na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- Różne wersje wyświetlacza
- Wydruki niefiskalne - superformatki
- Kopia elektroniczna paragonu
- Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

Dodatkowe informacje

Najważniejsze cechy

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Trzy wersje wyświetlacza
- Wyjątkowy mechanizm drukujący
- Szeroka gama wydruków niefiskalnych
- Wyjątkowo małe rozmiary i waga
- Kompatybilność z większością szuflad

Polecane dla:

- Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
- Sklepy drogerijno-kosmetyczne
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Szpitale i przychodnie lekarskie
- Duże kancelarie adwokackie
- Stacje paliw
- Hurtownie
- Hotele
- Lokale gastronomiczne, fastfood itp.
- Salony motoryzacyjne
- Kina, teatry, muzea
- Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)