

Link do produktu: <http://www.kasyfiskalnestrzegom.pl/terminal-fiskalny-thermal-hd-847-p-33.html>



Terminal fiskalny Thermal HD 847

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	POSNET

Opis produktu

Uniwersalny terminal kasowy łączący w sobie najwyższy model drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD oraz komputer PC oparty na podzespołach Intel - zamknięte w jednym urządzeniu.
Podstawowe atuty terminala fiskalnego to małe gabaryty, łatwość instalacji, swoboda konfiguracji i wybór mocy obliczeniowej.

Decydując się na terminal fiskalny Posnet Użytkownik zyskuje dodatkową przestrzeń na ekspozycję towarów, może korzystać z różnych typów i rozmiarów monitorów kasjerskich i ma możliwość instalacji dowolnego oprogramowania.
Popularne interfejsy komunikacyjne umożliwiają podłączenie wszystkich popularnych peryferiów.
Unikalne walory drukarki fiskalnej Thermal HD zabudowanej w terminalu pozwalają m.in. na wydruki grafiki, kodów 2D czy swobodnego tekstu w ramach tzw. "superformatki". Zewnętrzne wyświetlacze (podwieszany lub wolnostojący) doskonale optymalizują miejsce sprzedaży.

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu

tak

Informatyczny Nośnik Danych

Karta SD/SDHC

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny typu "drop in", Axiohm

Liczba znaków w wierszu

dostępne 3 tryby wydruku:

- 56 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru

80 lub 57 mm

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

do 47 linii/s lub 80 linii/s (premium)

Obcinacz papieru

tak (ceramiczny)

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)

Komputer

Procesor

Intel Celeron 847

Pamięć RAM

2 GB DDR3 + jeden wolny slot

Pamięć masowa

ultraszybki dysk SSD 60 GB

Typ chłodzenia

aktywne

System operacyjny

bez systemu operacyjnego

Złącza

Porty komunikacyjne

- Ethernet
- 4 x USB 2.0
- 2 x RS232 (wyłącznie przy użyciu protokołu Posnet)

Interfejs wideo

2 x HDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable)

Protokół komunikacyjny

POSNET, THERMAL

Sterowanie szufladą

6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny

230V / 24V

Wbudowany akumulator

NiMH 7,2V/1,6Ah
zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa

brak

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

143 x 185,5 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta

143 x 283,5 x 241,4 mm (szer. x wys. x dł.) ze standardowym wyświetlaczem klienta

Waga

~ 3,0 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy

5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
- Szuflada kasowa Flip-top
- Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Ethernet
- Tunelowanie portów COM
- Regulowana szerokość papieru
- Dwie wersje wyświetlacza
- Czujnik bliskości końca papieru

-
- Możliwość pracy w pionie i w poziomie
 - Wydruki nefiskalne - superformatki
 - Kopia elektroniczna paragonu
 - Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
 - Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

Dodatkowe informacje

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu

tak

Informatyczny Nośnik Danych

Karta SD/SDHC

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny typu "drop in", Axiohm

Liczba znaków w wierszu

dostępne 3 tryby wydruku:

- 56 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru

80 lub 57 mm

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

do 47 linii/s lub 80 linii/s (premium)

Obcinacz papieru

tak (ceramiczny)

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)

Komputer

Procesor

Intel Celeron 847

Pamięć RAM

2 GB DDR3 + jeden wolny slot

Pamięć masowa

ultraszybki dysk SSD 60 GB

Typ chłodzenia

aktywne

System operacyjny

bez systemu operacyjnego

Złącza

Porty komunikacyjne

- Ethernet
- 4 x USB 2.0
- 2 x RS232 (wyłącznie przy użyciu protokołu Posnet)

Interfejs wideo

2 x HDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable)

Protokół komunikacyjny

POSNET, THERMAL

Sterowanie szufladą

6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny

230V / 24V

Wbudowany akumulator

NiMH 7,2V/1,6Ah
zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa

brak

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

143 x 185,5 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta

143 x 283,5 x 241,4 mm (szer. x wys. x dł.) ze standardowym wyświetlaczem klienta

Waga

~ 3,0 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy

5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
- Szuflada kasowa Flip-top
- Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Ethernet
- Tunelowanie portów COM
- Regulowana szerokość papieru
- Dwie wersje wyświetlacza
- Czujnik bliskości końca papieru
- Możliwość pracy w pionie i w poziomie
- Wydruki niefiskalne - superformatki
- Kopia elektroniczna paragonu
- Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)